



LaCie 2big Triple

FireWire 800, FireWire 400 & Hi-Speed USB 2.0



Design by Neil Poulton

RAID professionale con 2 dischi



Tripla interfaccia e flessibilità RAID

Questo intuitivo sistema con due dischi fornisce le tre interfacce più comunemente usate: due porte FireWire 800, una porta FireWire 400 e una porta Hi-Speed USB 2.0 per il collegamento a PC o Mac. LaCie 2big Triple è la soluzione ideale per memorizzare dati di lavoro e archiviare database di immagini, ma anche per progetti audio/video (ad esempio per la riproduzione di video DV e SD o per i progetti di imaging 2D/3D). Grazie ai quattro livelli RAID, è inoltre in grado di soddisfare qualunque esigenza di memorizzazione: sicurezza, ampia capacità o velocità. La modalità RAID desiderata può essere semplicemente selezionata configurando lo switch meccanico sul retro dell'unità.

Dati di lavoro sempre protetti

Nella modalità SAFE 100 (RAID 1) entrambi i dischi vengono configurati in mirroring per garantire la massima sicurezza. I dati vengono automaticamente duplicati su ciascuna unità, quindi la capacità effettivamente disponibile è dimezzata. Se si verifica un guasto su una delle unità disco in modalità RAID 1, i dati continuano a essere accessibili e possono perfino essere ricostruiti su un'unità disco hot-swap di riserva (acquistabile a parte). Inoltre, le unità sono hot-swap per garantire sempre la massima protezione e accessibilità dei dati. LaCie 2big Triple viene fornita di serie con il premiato software avanzato EMC® Retrospect® Express per la gestione dei backup e il ripristino dei dati (Windows e Mac). Per proteggere in modo ottimale i dati, è possibile anche pianificare il backup di file o cartelle specifici.

Sistema di storage ad alte prestazioni

LaCie 2big Triple è la soluzione di storage perfetta per i professionisti dell'audio/video e della grafica che hanno l'esigenza di disporre di un sistema veloce e affidabile. L'interfaccia FireWire 800 è in grado di fornire la strabiliante velocità di trasferimento continuo dei dati di 90 MB/s** in modalità RAID 0. In modalità FAST (livello RAID 0 hardware), vengono invece utilizzate contemporaneamente le due unità SATA per massimizzare le prestazioni. La modalità BIG è invece ideale per disporre della massima capacità, mentre la modalità JBOD è perfetta se si desidera usare singolarmente le due unità.

Design elegante

LaCie 2big Triple ha un design elegante, compatto ed è disponibile in capacità fino a 2 TB. Il design assicura un'eccellente dissipazione naturale del calore dai componenti interni dell'hard disk per aiutare a mantenerlo fresco e migliorare l'affidabilità. Grazie alla sua configurazione versatile, che ne consente l'installazione in verticale, orizzontale, su altre unità o in rack, LaCie 2big Triple si integra facilmente in qualunque ambiente di lavoro. Inoltre, fornisce tre opzioni per il risparmio energetico: "Auto" per il massimo risparmio, "On" per l'accesso immediato e "Off" per la protezione dei dati. Il tasto blu brillante sulla parte frontale funge da tasto di scelta rapida, perché può essere usato per avviare il software di backup avanzato EMC® Retrospect® o qualsiasi altra applicazione desiderata.

1 TB =

2 ore di video ad alta definizione non compresso o

72 ore di video ad alta definizione o
84 ore di video DV

25.000 foto in formato RAW ***

- Sistema di storage FireWire veloce con 2 dischi per i grafici professionisti
- Ideale per proteggere le cartelle importanti
- Quattro modalità RAID per incrementare sicurezza o velocità
- Backup automatico dei dati con un tasto

Caratteristiche

- FireWire 800, FireWire 400 e Hi-Speed USB 2.0
- Casing in metallo appositamente progettato per dissipare il calore
- Modalità RAID 1 hardware con ricostruzione automatica dei dati
- RAID 0 per massime prestazioni e capacità
- 2 unità SATA rimovibili con dispositivi di blocco
- Software EMC® Retrospect® Express (Windows/Mac)
- Plug & play

Contenuto della confezione


- LaCie 2big Triple
- Cavo FireWire 800/FireWire 800 (da 9/9 pin)
- Cavo FireWire 400/FireWire 400 (da 6/6 pin)
- Cavo Hi-Speed USB 2.0 (compatibile con USB 1.1)
- Alimentatore esterno
- CD con utility LaCie

Requisiti minimi di sistema

- Computer con porta FireWire 800, FireWire 400 o USB 2.0
- Windows® 2000 o versioni successive / Processore Intel Pentium da 500 MHz o più potente
- Mac OS 10.2.8 o versioni successive / Mac G4, G5, processore Intel da 500 MHz o più potente
- Almeno 128 MB di RAM (512 MB consigliati)


LACIE SHORTCUT BUTTON

Launch any application with one easy push



FLESSIBILITÀ RAID

Maximum
SPEED
FAST (RAID 0)



Maximum
SECURITY
SAFE 100 (RAID 1)



MONTABILE SU RACK



2 DISCHI HOT-SWAP

LaCie 2big Triple

Codice prodotto	301254	301255	301256
Capacità*	1 TB	1,5 TB	2 TB
Interfaccia	2 porte FireWire 800, 1 porta FireWire 400, 1 porta USB 2.0		
Velocità di trasferimento dell'interfaccia (massima velocità del bus)	FireWire 800: fino a 800 Mbit/s (100 MB/s) FireWire 400: fino a 400 Mbit/s (50 MB/s) USB 2.0: fino a 480 Mbit/s (60 MB/s)		
Velocità di trasferimento continuo** (velocità massima dell'unità)	FireWire 800: fino a 80-90 MB/s FireWire 400: fino a 35-40 MB/s USB 2.0: fino a 30-34 MB/s		
Velocità di rotazione/Cache	7200 rpm / 1 TB e 1,5 TB: fino a 32 MB (2 x 16 MB) o superiore; 2 TB: fino a 64 MB (2x32 MB)		
Tempo di accesso (in scrittura)	< 10 ms		
Modalità RAID	• SAFE 100: i dati vengono automaticamente duplicati su ciascuna unità (la capacità disponibile è pari al 50%) per ottimizzare la sicurezza (RAID 1) • FAST: i dati vengono automaticamente allocati a ciascuna unità (la capacità disponibile è pari al 100%) per ottimizzare la velocità e la capacità (RAID 0) • JBOD: i 2 dischi vengono usati in modo indipendente per garantire la massima flessibilità (100% della capacità) • BIG: i 2 dischi vengono uniti (100% della capacità) per offrire la massima capacità (concatenamento)		
Sistema di raffreddamento	Ventola termoregolata, lineare, silenziosa e intelligente con casing in metallo appositamente progettato per dissipare naturalmente il calore		
Sistemi operativi compatibili (senza bisogno di driver)	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 o Windows Vista™ / Mac OS 10.2.8 o versioni successive		
Software	Software di backup avanzato EMC® Retrospect® Express (Mac) Software di backup avanzato EMC® Retrospect® Express HD (Windows) Software LaCie Shortcut Button		
Dimensioni	91 x 200 x 172 mm		
Peso	2.600 g		
Garanzia	3 anni		

*1 TB (terabyte) = 1.000 GB. 1 GB = 1.000.000.000 di byte. La capacità accessibile totale varia a seconda del sistema operativo ed è generalmente pari al 5-10% in meno. La capacità varia anche a seconda della modalità RAID selezionata. BIG, FAST e JBOD = 100% della capacità; modalità SAFE 100 (RAID 1) = 50% della capacità.

**Le velocità di trasferimento continuo rappresentano i valori massimi ottenuti in modalità RAID 0. Le prestazioni variano a seconda della modalità RAID selezionata. Le velocità di trasferimento continuo variano a seconda del computer e lievemente a seconda dell'unità. La velocità media è di norma inferiore a seconda della configurazione dell'host.

***I calcoli sono basati su una risoluzione di 1080i 60 (8 bit) per il video ad alta definizione non compresso; HDV 1080i, 1920x1080, 29,97 fps per il video ad alta definizione; NTSC DV 25 per la definizione standard 720x486, 29,97 fps per il video digitale e su una risoluzione SLR digitale media di 8 megapixel per le foto in formato RAW