

CE 2500

UNITA' CENTRALE DIGITALE

L'unità centrale CE 2500 è il cuore del sistema Televic TCS 2500. Opera sia connessa ad un PC per la gestione della conferenza sia senza.

La CE 2500 permette il controllo completo di tutti gli aspetti della conferenza: gestione microfoni, traduzione simultanea (fino a 28 lingue + Originale), distribuzione delle lingue, votazione, ecc, ecc.

Senza la connessione ad un PC la CE 2500 garantisce tutte le funzioni base, mentre con l'utilizzo di uno o più PCs anche le funzioni più avanzate sono possibili.

La centrale è fornita anche di 2 ingressi audio, 1 uscita audio e 6 uscite audio AUX.

Alimentatore interno per poter alimentare fino a 120 basi delegato o interpreti.

Con unità centrali aggiuntive la capacità del sistema si estende fino a 1024 unità.

Completo di LCD Display grafico per le impostazioni e di un sistema di autodiagnostica.

10 tipi diversi di gestione della conferenza



Caratteristiche:

- Unità centrale digitale
- Sistema di autodiagnostica
- Display LCD (122x32 dots) per la configurazione del sistema e per l'autodiagnostica
- Controllo e gestione fino a 1024 delegati
- Controllo e gestione fino a 28 lingue + Originale
- 10 tipi diversi di gestione della conferenza:
 - senza richiesta
 - con richiesta
 - con richiesta senza cancellazioni
 - accesso diretto
 - FIFO
 - Override
 - gruppo 1
 - gruppo 2
 - gruppo 3
 - gruppo 4
- Fino a 15 oratori attivi contemporaneamente (dipende dal tipo di gestione della conferenza)
- Gestione della votazione sia di tipo "parlamentare" (SI, NO, ASTENUTO) che di tipo a "sondaggio" (--, -, 0, +, ++)
- 1 interfaccia RS232 per il controllo remoto tramite AMX o Crestron

- 2 interfacce RS232 per la connessione di PCs.
- Regolazione di guadagno del compressore (da 0 a -20dB)
- Uscita cuffia 3,5 mm
- Regolazione dei toni alti, medi e bassi dei microfoni delle unità delegato
- Regolazione dei toni alti, medi e bassi degli altoparlanti delle unità delegato
- 6 linee bus digitali di connessione per 20 delegati cad. (max 120) con connettori RJ45 schermati
- 1 uscita audio analogico bilanciata regolabile e connettore XLR-3 maschio
- 6 uscite audio analogiche ausiliarie sbilanciate con connettore D-Sub 15pin per lingua Or. + 5 lingue tradotte (programmabili)
- 2 ingressi audio analogici bilanciati con sensibilità regolabile e connettore XLR-3 femmina
- 1 uscita Bus MASTER OUT con connettore RJ45 schermato per unità aggiuntive
- 1 ingresso Bus SLAVE IN con connettore RJ45 schermato per unità aggiuntive
- 1 uscita Bus SLAVE OUT con connettore RJ45 schermato per unità aggiuntive
- 1 uscita Bus DATA OUT con connettore RJ45 schermato per Unità Uscita Audio aggiuntiva (AO 2500)
- Portafusibile esterno
- Montaggio a rack 19"
- Tipo di cavo CAT 5(e) STP, AWG 24
- Colore nero

DATI TECNICI

Generali

Normative Internazionali:	IEC 849
Risposta in frequenza:	100 – 14.000 Hz
Alimentazione:	100-240 VAC +/- 10%, 50-60 Hz max. 3,5 A / 230V max. 7,0 A / 115V
Tensione di uscita (linee 1-6):	circa 48 Vdc
Consumo:	circa 300 VA
Fusibile:	3,15 A / 230V 7 A / 115V
Range di temperatura:	0 - +50 °C
Livello pressione audio ventilaz.:	48 dBA SPL a 1m
Interfaccia PC:	COM 1 (per traduzione simultanea) COM 2 (per AMX o Crestron) COM 3 (per conferenza)
Tipo di cavo:	CAT 5(e) STP (AWG 24)
Connettore BUS DIGITALE:	RJ45 femmina schermato
Connettore MASTER OUT:	RJ45 femmina schermato
Connettore SLAVE IN:	RJ45 femmina schermato
Connettore SLAVE OUT:	RJ45 femmina schermato
Connettore DATA OUT:	RJ45 femmina schermato
Connettore audio IN:	XLR-3 femmina
Connettore audio OUT 1:	XLR-3 maschio
Connettore audio OUT AUX:	D-Sub femmina 15 pin
Connettore RS232:	D-Sub maschio 9 pin
Dimensioni:	485x141x265 mm.
Peso:	6Kg. circa

Uscita cuffia

Risposta in frequenza:	100 - 14.000 Hz
Livello uscita audio:	max. 750 mV a 32 Ω
THD+N:	< 0,5 % (0 dBu)
S/N:	< 75 dBA

Uscita XLR

Livello audio:	max. +6 dBu (bilanciato con trasformatore)
Impedenza:	< 200 Ω a 1 kHz
Risposta in frequenza:	100 - 14.000 Hz
THD+N:	< 0,05 % (0 dBu)
S/N:	max 78 dBA

Uscite AUX

Livello audio:	max. 0 dBu (sbilanciato)
Impedenza:	< 100 Ω a 1 kHz
Risposta in frequenza:	100 - 14.000 Hz
THD+N:	< 0,5 % (0 dBu)
S/N:	max 75 dBA

Ingressi XLR

Livello audio:	max. +14 dBu (bilanciato con trasformatore)
Impedenza:	< 6 k Ω a 1 kHz
Risposta in frequenza:	100 - 14.000 Hz