

MIXER LINE X MICROFONO

MIXER LINE X MICROFONO

Reference: MMX-602/SW



MIXER LINE X MICROFONO

Mixer microfono Line,

6 canali

- 6 ingressi stereo Line, 6 ingressi microfono mono simmetrici, commutabili
- auto-talkover regolabile (-12dB), commutabile per canali 1 o 1+2
- regolatore balance per i canali d'ingresso stereo
- regolazione toni a 3 frequenze
- alimentazione phantom 12V attivabile
- VU-metro con LED, LED peak
- uscita Record e Master
- uscita commutabile stereo/mono
- uscita cuffia regolabile
- montaggio in rack 482-mm (19"), 1U

Specifiche:

Ingresso mic

1 mV/6,6 kO, 6 x XLR a 3 poli, bil.

Ingresso Line

100 mV/10 kO, 6 x RCA L/R

Uscita Master

1 V/600 O, 1 x RCA L/R

1 x XLR a 3 po

Uscita Record

310 mV/600 O, 1 x RCA L/R

Cuffie	> 8 O, 1 x jack 6,3 mm
Banda passante	20-20000 Hz
Fattore di distorsione	0,1 %
Rapporto S/R	62 dB, non valutato
Regolazione bassi	±12 dB/50 Hz
Regolazione toni medi	±12 dB/1 kHz
Regolatore toni acuti	±12 dB/10 kHz
talkover	-12 dB, manuale
Alimentazione	Tensione di rete
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	12 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	482 mm
Altezza	47 mm
Profondità	208 mm
Unità di altezza	
Peso	2,8 kg