

NEC MULTEOS M401



Public Display professionale con le caratteristiche e qualità di uno schermo NEC e l'aspetto esterno di una tv per consumatori - quando design conta-

- display pubblico da pollici 40 con pannello full HD professionale
- Porta display ed ethernet per sostenere gli ultimi standard di interface
- Avanzata protezione da riscaldamento multistep con due ventilatori termoregolati
- Slot opzionale
- Sensore luce ambiente per ottimi livelli di luminosità.

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD

Tecnologia degli schermi	TFT S-PVA
Area schermo attivo (l x a) [mm]	885,2 x 497,6
Dimensioni schermo [inch/cm]	40 / 101,6
Dimensioni pixel [mm]	0,641 x 0,641
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di formato schermo	16:9
Luminosità (tip.) [cd/m²]	450
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8 (grigio-grigio), 16 (6 bianco / nero; 10 nero / bianco), 8 (tr - tf)
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogico e digitale)
Risoluzione ottimale	1920 x 1080 a 60 Hz
Risoluzione nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Ingresso video	Analogico: 1 x S-Video; Analogico: 5 x BNC, componente, composito (tramite BNC e Cinch); Analogico: 1 x Dsub 15; Ingresso Video Digitale: 1 x DVI-D (con HDCP); Ingresso Video Digitale: 1 x HDMI; Ingresso Video Digitale: 1 x Porta Display
Uscita video	Uscita Video Analogico: 1 x BNC composito out; Uscita Video Analogico: 5 x BNC per RGBHV, Componente e Composito
Ingresso audio	2 x Cinch (RCA); 1 x Presa 3,5 mm
Uscita audio	1 x Cinch (RCA)
Option Slot	DVBT-tuner; pc integrato; DVI daisy chain board; HD-SDI board; CAT 5 receiver
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sicurezza ed ergonomia	CE; ERP; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC classe B; UL/C-UL o CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	170 (at 500 cd/m2) (tip.); 240 (max.)
Gestione energetica	VESA DPMS
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 3,0 A/1,2 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	+5 to +40 (influenza sulla luminosità max)
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
Montaggio VESA [mm]	300 x 300; M6; 4 fori
Dimensioni (l x a x p) [mm]	Senza supporto: 981,8 x 582,4 x 142,5
Peso [kg]	Senza supporto: 25,0
Funzioni aggiuntive	Cambio veloce dell'input; Carbon Footprint Meter; nomi input definiti dall'utente; PIP con 2 PC inputs; priorità input definita dall'utente; protezione antisurriscaldamento innovativa; rotazione OSD per modo ritratto; ventilatori controllabili dall'utente con aggiustamenti velocità e soglia
standards TV supportati (niente tuner)	SECAM; PAL; NTSC
modi video Modes (niente tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 e 60 Hz); 2 x 1080i (50 e 60 Hz); 2 x 1080p (50 e 60 Hz)
Funzioni audio	Optional Speakers (15 W + 15 W)
Controllo da remoto	Ethernet; Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin) + uscita; Dsub 15 e DVI-D (DDC/CI); Telecomando IR
Versioni colore	Silver Black, coperchio posteriore nero
Contenuto dell'imballo	display; Cavo elettrico; Cavo segnale VGA-VGA; Telecomando (IR); CD-ROM (guide per l'operatore/manuali)
Display, supporto	Opzionale
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione



NEC Italy S.r.l. - Display Solutions Division, Viale Enrico Forlanini 23, I-20134 - Milano
Phone: +39 02 48415 1, Fax: +39 02 48414 409