

"MOBILE" PROIETTORI

NEC NP210



Colori Brillanti - proiettore DLP per applicazioni business con lunga durata della lampada ed eccezionale rapporto qualità/prezzo.

- Risoluzione nativa: 1024 x 768 (XGA), 2200 ANSI Lumen
- Tecnologia Brilliant Color e VIDI per eccellente riproduzione dei colori
- Bassi costi d'esercizio e Carbon Savings Meter
- Rapporto di contrasto: 2000:1

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD

Tecnologia di riproduzione	1 x 1,4 cm (0,55") DDR DMD Chip (rapporto di formato schermo4:3)
Lampada	180 W DC
Durata lampade [ore]	3500 (5000 Modalità eco)
Luminosità ¹	2200 ANSI Lumens
Rapporto di contrasto ¹	2000:1
Diagonale: minima / massima [cm]	76 / 762
Distanza di proiezione [m]	1,2 – 13
Rapporto di proiezione	Fattore di Proiezione
Frequenza	Orizzontale: 15–100 Hz; Verticale: 50 – 120 Hz
Risoluzione nativa	1024 x 768 (XGA)
Risoluzioni supportate	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Computer analogico	Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con componente (YPbPr); Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
Video	Ingresso: 1 x RCA
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 1 x Presa 3,5 mm
Gestione da PC	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
Segnali Video	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC443 / PALN / PALM
Funzioni audio [W]	1 x 7 (mono)
Power Focus	Manuale / Manuale
Funzioni aggiuntive	Accensione automatica; Correzione trapezoidale, automatica e manuale, verticale (V= ±40°); Disco colori a 6 segmenti; Funzione Quick Start / Quick Power Off; Lampada a Lunga Durata; Plug&Play; Tecnologia BrilliantColor™ e VIDI; Timer spegnimento
Telecomando	Auto Adjust; Controllo Modo Lampada; Correzione trapezoidale; digitale ingrandimento graduato di parte dell'immagine; Funzione di fermo; Funzione di formato dell'immagine; Funzione help; Gestione delle fonti di entrata; Gestione mouse opzionale e funzione foglie di presentazione (avanti/indietro); Modalità immagine; proiezione spenta; regolazione automatica dell'immagine; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume
Dimensioni (l x a x p) [mm]	310 x 95 x 247 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	2,5
Corrente elettrica	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia	233 max. / 210 Modalità eco / 0,7 Modo Stand-by Rete
Rumore delle ventole [dB (A)]	31 / 34 (Eco / Normale)
Sicurezza ed ergonomia	CE; TUEVGS; RoHS
Garanzia	Apparecchio 3 anni di servizio a domicilio in tutta l'Europa (servizio di scambio); Lampada: 6 mesi, max. 1000 ore.
Contenuto della fornitura	Proiettore; IR-Comando a distanza (RD-443E); Mini-D-SUB cavo per segnale (1,8 m); Cavo di rete; Manuale (CD-ROM); Guida rapida per l'uso; Parasole per l'obiettivo
Accessori opzionali	Lampada di ricambio (NP13LP); Ricevitore mouse (NP01MR); Sospensioni Universali per Soffitto (NP01/02/03/04/05UCM); Supporto per tela(NP11CM)

CE



www.nec-display-solutions.it

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 51, Fax +39 02 48 41 54 09