

PDW-U2

Unità Professional Disc XDCAM

Unità compatta con supporto di tutti i formati di file XDCAM

PDW-U2 amplia le credenziali IT di XDCAM con un'unità portatile e facile da usare, che può essere utilizzata con un PC o un Mac per applicazioni di visualizzazione (utilizzando il software Sony gratuito) o per eseguire operazioni di lettura e scrittura con un sistema NLE compatibile. Modello successivo alla celebre PWD-U1, l'unità PDW-U2 supporta anche l'uso di supporti Professional Disc XDCAM quad layer e dual layer, offrendo una capacità fino a 128 GB. Il supporto per i dischi triple layer sarà disponibile in un secondo momento.

PrimeSupport

Questo prodotto viene offerto con PrimeSupport, un comodo servizio di assistenza tecnica telefonica e riparazione. Potrete così contare sul supporto di Sony per la gestione delle vostre apparecchiature.

Caratteristiche

Gestione di tutti i formati XDCAM

L'unità PDW-U2 gestisce tutti i formati di file XDCAM: XDCAM HD422, XDCAM HD e XDCAM SD. L'unità offre anche la registrazione di file dati utilizzando una cartella Dati utente

Specifiche tecniche

Generale	
Peso	1,7 kg
Dimensioni (L x A x P)	67,4 x 164 x 219 mm
Alimentazione	12 V DC
Consumo	19 W
Temperatura di esercizio	Da 5 °C a 40 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a +60 °C
Umidità	Da 20 a 90% (umidità relativa)

Supporto di Professional Disc quad layer di alta capacità

L'unità PDW-U2 supporta i Professional Disc non riscrivibili, del tipo quad layer (PFD128QLW), dual layer (PFD50DLA) e single layer (PFD23A), offrendo capacità elevate e nuove funzionalità per il workflow, con oltre quattro ore di registrazione in formato HD422 a 50 Mbps.

Lettura e scrittura ad alta velocità

Grazie all'unità DCHS di nuova generazione con 2 canali e 1 testina, l'unità PDW-U2 offre velocità di lettura e scrittura rispettivamente di 2,6 e 1,5 volte superiori rispetto al modello PDW-U1.

Accesso al Professional Disc direttamente da un PC

L'unità PDW-U2 offre la possibilità di accedere ai file di un Professional Disc direttamente da un PC collegato tramite cavo USB. Il sistema supporta l'interfaccia USB super veloce (USB 3.0) e USB 2.0 ad alta velocità.

Design compatto

L'unità PDW-U2 ha un design compatto e leggero, sulla linea del modello PDW-U1, e può essere utilizzata sia in posizione orizzontale che verticale.

Formato di registrazione

Video	MPEG HD422 (50 Mb/s)
	MPEG HD (35/25/18 Mb/s)
	MPEG IMX (50/40/30 Mb/s)
	DVCAM (25 Mb/s)
Video Proxy	MPEG-4

Audio	MPEG HD422: 8 can/24 bit/48 kHz
	MPEG HD: 4/2 can/16 bit/48 kHz
	MPEG IMX: 8 can/16 bit/48 kHz, o 4 can/24 bit/48 kHz
	DVCAM: 4 ch/16 bit/48 kHz

Interfacce	
	USB super veloce (USB 3.0)
	USB ad alta velocità (USB 2.0)

Connettore	
	USB 3.0 Standard B x 1

Accessori forniti	
	Manuale operativo (x1)
	Software XDCAM dell'unità (x1)
	Software del browser XDCAM (x1)