

**TP-210****DISTRIBUTORI AMPLIFICATI****TRASMETTITORE DI SEGNALE GRAFICO VGA SU TWISTED PAIR 1:10 CON DUE USCITE 15-PIN HD**

DESCRIZIONE

Il TP-210 è un distributore amplificato ad alte prestazioni per segnali grafici computer che supporta risoluzioni che vanno da VGA a UXGA e superiori. Riceve il segnale in ingresso e lo distribuisce a 10 identiche uscite su Twisted Pair e a 2 uscite aggiuntive su 15-pin HD per la trasmissione a breve distanza.

- Risoluzione fino a UXGA
- Compatibile HDTV
- Uscite Twisted Pair su connettore RJ-45
- Uscite Twisted Pair - Richiede un ricevitore per segnale grafico computer su Twisted Pair per riconvertire il segnale Twisted Pair in un segnale grafico computer.
- Regolazione Polarità dei Sincronismi - Interruttori H & V per una maggiore compatibilità dell'HDTV con le uscite CAT5.
- Portata del sistema (Twisted Pair) - Fino a 100 metri
- Cavo - Usare UTP (Twisted Pair non schermato), come il cavo CAT 5
- Sistema Power Connect™ Va alimentato soltanto il trasmettitore.
- Formato Rack standard 19" - 1U

SPECIFICHE

INPUTS:	1 XGA on an HD15F connector
USCITE:	2 XGA su connettori HD15F; 10 CAT5 su connettori RJ-45
MAX. LIVELLO DI USCITA:	1.9Vpp / 1.6Vpp
RISOLUZIONE:	Fino a UXGA
DIFFERENZA DI GUADAGNO:	0.03% / 2.5%
DIFFERENZA DI FASE:	0.05 Deg / 0.5 Deg
K-FACTOR:	<0.05% / <0.05%
RAPPORTO S/N @5MHZ:	73.6dB / 68.5dB
CONTROLLI:	Livelli: -9.6dB a 2.4dB; EQ. @50MHz: 0 a 37.6dB, CAT5 sul TP-120
ACCOPPIAMENTO:	AC/DC
ALIMENTAZIONE:	100 – 240 VAC, 50/60Hz, 54 VA
DIMENSIONI:	19" (Largh), 7" (Prof), 1U (H)
PESO:	2.5kg
ACCESSORI:	Cavo di alimentazione