

WiCOS C**BASE PRESIDENTE WIRELESS**

L'unità presidente digitale wireless WiCOS-C è un'unità da tavolo con altoparlante incorporato.

E' fornito di microfono removibile a collo di cigno a condensatore con anello luminoso rosso per la segnalazione dello stato del microfono

WiCOS-C permette al presidente del meeting di gestire la conferenza, è infatti fornito di pulsante microfono ad intervento diretto On/Off ed un pulsante "priorità". Quando premuto, il pulsante priorità disattiva tutti i delegati attivi.

**Caratteristiche:**

- Base Digitale Wireless
- Base presidente per conferenza
- Protocollo 802.11 a/g
- Frequenza di lavoro 2,4 GHz e 5 GHz.
- Gestione automatica e dinamica delle frequenze.
- Microfono a condensatore a collo di cigno con anello luminoso rosso (da ordinare separatamente)
- Altoparlante incorporato
- Pacco batteria separato, facile da sostituire e ricaricare (tramite WiCOS NT-BA o WiCOS case o WiCOS L-6).
- Involucro in ABS riciclabile
- 2 prese cuffia (jack 3.5 mm) poste sul fianco sinistro e destro della base per poter ascoltare, registrare o connettere apparecchi induttivi per deboli di udito
- Accensione/spegnimento del microfono e richiesta di parola tramite lo stesso pulsante
- 10 modi di funzionamento diversi programmabili da Access Point o da unità centrale SDC 8200 CU o SDC 8200 CU-M
- Commutazioni assolutamente silenziose
- Autonomia di funzionamento 20h
- Colore nero RAL 9011

CONTROLLI E INDICAZIONI

Frontale:

- Pulsante del microfono con 2 LED luminosi bicolore.
- 1 coppia di pulsanti per la regolazione del livello audio delle uscite cuffia.
- Pulsante "NEXT" per dare la parola a un delegato prenotato.
- Pulsante "PRIORITA" per togliere momentaneamente o definitivamente la parola a un delegato.
- 1 coppia di pulsanti liberamente programmabili come controllo volume del meeting, come inizio/fine votazione o come media control.

Posteriore:

- Indicatore a LED (colore blu) di pacco batteria da sostituire.

Base:

- Indicatore a 5 LEDs (rosso, giallo e verde) del livello della carica del pacco batteria.

DATI TECNICI

Normative Internazionali (Europa):	EMV:	EN 301489-1/-17
	RF:	EN 300328
		EN 301893
		EN 300440-1/-2
	SAFETY:	EN 60065
		EN 62311 (SAR)
Normative Internazionali (USA):		Industry Canada RSS 210
	IC:	2099A-SDCW9000AP
	IC:	2099A-SDCW9000DU
Normative Internazionali (Canada):		FC 47 CFR Part 15
	FCC ID:	DMOSDCW9000AP
	FCC ID:	DMOSDCW9000DU
Protocollo:		802.11 a/g
Frequenza di lavoro:		2,4 GHz e 5 GHz.
Risposta in frequenza microfono:		50 - 20.000 Hz
Audio:		16 bit / 32kHz
Alimentazione:		da accumulatore ricaricabile WiCOS BA
Consumo:		max. 3 W
Range di temperatura:		+5 - +45 °C
Uscita cuffia:	livello:	16,5 mW a 32 Ω
	Impedenza:	>32 Ω / <1 kΩ
Dimensioni:		230x130x60 mm.
Peso:		830g. circa